

Таблица 3 – Рекомендуемые масла и их заменители для гидропривода

Марка масла		Температурный перепад применения, °С	
основная	заменитель	рабочий длительный	предельный кратковременный
МГЕ-46В ТУ 38.001347 И-Г-С-32 ГОСТ 17479.4-87	И 30 А ГОСТ 20799-88	от плюс 45 до плюс 60	от минус 5 до плюс 80
ВМГЗ ТУ 38.101479-2000	МГ-22-А ТУ 38.1011232	от плюс 15 до плюс 30	от минус 40 до плюс 55
		от плюс 35 до плюс 50	от минус 15 до плюс 70
		от плюс 35 до плюс 50	от минус 15 до плюс 70
	МГ-22-Б ТУ 38.1011258		

Таблица 4 – Рекомендуемые масла для компрессорной установки

Марка масла	Заменители
Тп 30 ГОСТ 9972-74	1 Turbo T46 2 DTE Medium 3 Energol THB-46
Тп 22 ГОСТ 9972-74	1 Turbo 32 2 DTE Light 3 Energol THB-32
ХС 40 ТУ 38.101763	
«ЭНЕКОН» ТУ 0253-005-4740018-2 001	
<p>Примечания:</p> <p>1 Недопустимо использование масел без присадок (ГОСТ 9972-74 допускает по согласованию с потребителем выпуск масел без присадок).</p> <p>2 В случае вспенивания масла необходимо применять антипенную присадку ПМС-200 ОСТ 02-20 (массовая доля компонента в смеси 0,002 %).</p> <p>3 Применение других масел – только по согласованию с заводом-изготовителем компрессорной установки.</p>	

Инь. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата